



Console



De flexibele Gree Console kan op de vloer, aan de wand of verzonken geïnstalleerd worden. De Gree Console is tevens een winnaar in snelheid, zowel bij koelen als verwarmen. Koele lucht komt uit het bovenste rooster en warme lucht uit het onderste rooster. De Console is uitgerust met een 7-traps ventilator en is naar individuele behoefte in te stellen voor een uniek gebruikerscomfort.

MODEL			GEH09AA-K6DNA1F	GEH12AA-K6DNA1A	GEH18AA-K6DNA1F
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,6 (0,45 – 3,2)	3,5 (0,6 – 4,0)	5,2 (1,26 – 6,6)
SEER / Energielabel		W/W	6,5/A ⁺⁺	6,4/A ⁺⁺	6,5/A ⁺
P-design		kW	2,7	3,5	5,2
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,72 (0,2 – 1,2)	1,1 (0,22 – 1,40)	1,6 (0,38 – 2,45)
Opg. stroom koelen	Nom	A	3,2	4,9	7,3
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,8 (0,45 – 3,8)	3,7 (0,6 – 4,7)	5,5 (1,12 – 6,8)
SCOP / Energielabel		W/W	4,0/A ⁺	4,0/A ⁺	4,1/A ⁺
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,74 (0,2 -1,50)	1,0 (0,22 – 1,58)	1,5 (0,35 -2,5)
Opg. stroom verwarmen	Nom. (min. – max.)	A	3,3	4,4	6,9
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50		
Voeding aansluiten op			Buitendeel		
Afzekerwaarde		A	16 T		
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5		
BINNENDEEL					
Afmetingen	B x H x D	mm	700 x 600 x 215		
Gewicht		kg	15,5		
Geluidsrukniveau		dB(A)	24 - 40	26 - 42	42 - 58
Luchtvolume		m ³ / h	500	600	700
Standaard bediening			Infrarood		
BUITENDEEL					
Afmetingen	B x H x D	mm	776 x 540 x 320	776 x 540 x 320	955 x 700 x 396
Gewicht	kg	31	31,5	46	46
Geluidsrukniveau	dB(A)	52	52	57	57
Koelleiding diameters	Vloeistof / Gas	Inch (mm)	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2
Leidinglengte (min – max)		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25
Hoogteverschil max.		m	10		
Koudemiddel		kg	R32		
Hoeveelheid koudemiddel		kg	1,00	1,05	1,23
Voorgevuld tot		m	5		
Extra koudemiddel		g/m	20		
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 43		
	Verwarmen	°C	-15 / 24		



Opties: ☐ Standaard ☐ Optioneel

