



U-Crown



Het ultraplatte design in combinatie met een geborsteld aluminium voorfront van de Gree U-Crown geeft een moderne, luxe uitstraling. De U-Crown is hiermee toepasbaar in elk denkbaar interieur. De geavanceerde technologie en energiebesparende 2-trapscompressor garanderen uitstekende prestaties, voor zowel koelen als verwarmen, bij uiteenlopende buitentemperaturen van zelfs -30 tot +54 °C! De U-Crown is ook in champagne te verkrijgen.

MODEL			GWH09UB-K3DNA4F	GWH12UB-K3DNA4F	GWH18UB-K3DNA4F
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,7 (0,30 – 4,30)	3,5 (0,30 – 4,80)	5,3 (1,2 – 6,50)
SEER / Energielabel		W/W	7,5/A ⁺⁺	7,2/A ⁺⁺	6,8/A ⁺⁺
P-design		kW	2,7	3,0	5,2
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,60 (0,09 – 1,50)	0,90 (0,09 – 1,55)	1,60 (0,20 – 2,05)
Opg. stroom koelen	Nom	A	6,5	7,0	6,7
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,0 (0,60 – 5,90)	3,6 (0,60 – 6,00)	5,3 (1,30 – 7,00)
SCOP / Energielabel		W/W	5,7/A ⁺⁺⁺	5,5/A ⁺⁺⁺	5,1/A ⁺⁺⁺
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,80 (0,10 – 1.63)	0,97 (0,10 – 1,68)	1,42 (0,20 – 2,40)
Opg. stroom verwarmen	Nom.	A	6,8	7,1	10,6
Voeding		V / Ph / Hz	230/1/50		
Voeding aansluiten op			Buitendeel		
Afzekerwaarde		A	16 T		
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5		
BINNENDEEL					
Afmetingen	B x H x D	mm	860 x 305 x 170	860 x 305 x 170	960 x 320 x 205
Gewicht		kg	11,5	11,5	14
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	19 - 41	20 - 44	22 - 46
Luchtvolume		m ³ / h	290 - 650	290 - 720	340 - 850
Standaardbediening			Infrarood		
BUITENDEEL					
Afmetingen	B x H x D	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	950 x 700 x 396
Gewicht		kg	42	44,5	52
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	51	54	56
Koelleiding diameters	Vloeistof / Gas	Inch (mm)	1/4 x 1/2		
Leidingslengte (Min. – Max.)		m	3 / 15	3 / 20	3 / 25
Hoogteverschil maximaal		m	10		
Koudemiddel			R32		
Hoeveelheid koudemiddel		kg	0,95	0,90	1,40
Voorgevuld tot		m	5		
Extra koudemiddel		g/m	16		
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-18 / 54		
	Verwarmen	°C	-30 / 24		



Opties: ☐ Standaard ☐ Optioneel

