GREE CLIVIA

NR. 1 VAN DE WERELD*
*EUROMONITOR INT. LTD

5 JAAR GARANTIE

De GREE Clivia combineert energiebesparing, luchtreiniging, een separaat in te stellen temperatuur en relatieve vochtigheid, zodat u kunt genieten van een fris, gezond en natuurlijk binnenklimaat. Het strakke design in mat zuiver wit, antraciet of zilver gaat moeiteloos op in elk gewenst interieur. De Clivia biedt intelligentie, technologie en kwaliteit en staat garant voor ultiem gebruikerscomfort.

MODEL			GWH12AUCXB-K6DNA1A	GWH18AUCXD-K6DNA1A
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,5 (0.90 -4,25)	5,3 (0,85 – 6,30)
SEER / Energielabel		W / W	7,2 A^{+++}	7,3 A^{+++}
P-design		kW	3,5	5,3
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,99	1,58
Opg. stroom koelen	Nom.	A	4,1	6,3
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,8 (0,90 – 4,70)	5,3 (1,05 -7,00)
SCOP / Energielabel		W/W	4,1 A^{++}	4,2 A^{++}
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,99	1,39
Opg. stroom verwarmen	Nom.	A	4,6	6,8
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50	
Voeding aansluiten op			Buitendeel	
Afzekerwaarde		A	16 T	
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm^2	4 x 1,5	
BINNENDEEL				
Afmetingen B x H x D		mm	837 x 293 x 200	993 x 311 x 222
Gewicht		kg	11	12,5
Geluidsdrukniveau		dB(A)	25 - 41	26 - 45
Luchtvolume		m^3 / h	390 - 680	400 - 1000
Standaardbediening			Infrarood	
BUITENDEEL				
Afmetingen B x H x D		mm	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350
Gewicht		kg	26,5	31,5
Geluidsdrukniveau		dB(A)	52	56
Koelleiding	Vloeistof / gas	Inch	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"
Leidinglengte (min. – max.)		m	3 / 15	3 / 25
Hoogteverschil maximaal		m	10	
Koudemiddel			R32	
Hoeveelheid koudemiddel		kg	0,57	0,82
Voorgevuld tot		m	5	
Extra koudemiddel		g / m	16	16
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 30	
	Verwarmen	°C	-25 / 30	



STANDAARD:

OPTIONEEL: