



## Duct-Kanaal

Standaard  Optioneel



Memory  
functie



Compact Design



Gemakkelijk te  
onderhouden



Hoog rendement



Intelligent  
ontdooien



Breed spannings  
Bereik



Groot temperatuur  
Bereik



Week timer



Centrale  
bediening



Controle op  
afstand



Bedrade  
Bediening



Wifi Controle

# Model "SATELLIET"



Model		GUD35PS/A-T	GUD50P/A-T	GUD71P/A-T	GUD100PH/A-T	GUD125PH/A-T	GUD160PH/A-T
Koelcapaciteit	kW	3,5	5,0	7,0	10,0	12,0	16,0
SEER / Energie label	W/W	6,1 / A**	6,1 / A**	6,2 / A**	6,1 / A**	6,1 / A**	6,5 / A**
Verwarmingscapaciteit	kW	4,0	6,0	8,0	12,0	13,5	17,5
SCOP / Energielabel	W/W	4,1 / A*	4,1 / A*	4,1 / A*	4,1 / A**	3,8 / A**	3,6 / A**
Voeding	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Voeding aansluiten op		Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	16T	16T	16T
Bekabeling binnen-/buitenunit	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
<b>Binnendeel</b>							
Afmetingen B x H x D	mm	700 x 200 x 474	1000 x 200 x 450	1300 x 220 x 450	1000 x 300 x 700	1400 x 300 x 700	1400 x 300 x 700
Gewicht	Kg	18	25	31	42	43	57
Geluidsdruk niveau	dB(A)	35	39	40	42	42	47
Luchtvolume	m <sup>3</sup> /h	650	950	1200	1800	2000	2400
Stat. Druk	Pa	40	40	75	150	200	200
Standaardbediening		Bedraad	Bedraad	Bedraad	Bedraad	Bedraad	Bedraad
<b>Buitendeel</b>							
Afmetingen B x H x D	mm	818 x 596 x 302	818 x 596 x 302	892 x 698 x 340	940 x 820 x 460	940 x 820 x 460	900 x 1345 x 340
Gewicht	Kg	39	39	52	96	98	120
Geluidsdruk niveau	dB(A)	39	42	43	47	48	48
Koelleiding diameters	Inch (mm)	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8
Leiding engte (min - max)	m	3 / 30	3 / 35	3 / 50	3 / 65	3 / 75	3 / 75
Hoogteverschil max.	m	15	20	25	30	30	30
Koudemiddel		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Hoeveelheid koudemiddel	Kg	0,78	1,0	1,6	2,5	2,65	3,6
Voorgevuld tot	m	5	5	5	5	7,5	7,5
Extra koudemiddel	g/m	16	16	40	40	40	40
Bedrijfstemperaturen ° C	Koelen	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Verwarmen	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24



Standaard voorzien van infrarood afstandsbediening.



Optioneel bedrade bediening mogelijk.

## Optimaal comfort