

Nieuw



T Fresh

Standaard



Timer



Kinder
beveiliging



LED Display



Geruisloos



Gezondheids
filters



Touch Screen
Knop



Memory
functie



Intelligent
ontdooien



Koelmiddel
beveiliging



Groot temperatuur
bereik



Intelligente &
instelbare
Electrische verwarming



Lamellen sluiten
by
stand-by



Snel koelen/
verwarmen

Kastmodel "T Fresh"



Model			GVH24AM-K6DNC7A
Koelcapaciteit	Nom. (min. - Max.)	kW	7,20 (1,00 - 9,00)
SEER / Energielabel		W/W	6,1/A**
P design		kW	7,2
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	2,05 (0,37 - 3,70)
Opg. stroom koelen	Nom.	A	10
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. - Max.)	kW	7,90 (1,60 - 8,80)
SCOP / Energielabel		W/W	5,1/A***
Opg. vermogen verwarmen		kW	2,33 (0,32 - 3,90)
Opg. stroom verwarmen	Nom.	A	11
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50
Voeding aansluiten op			Buitendeel
Afzekerwaarde		A	16 T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5
Binnendeel			
Afmetingen	B x H x D	mm	507 x 1770 x 320
Gewicht		Kg	38
Geluidsdruk niveau		dB(A)	35 - 45
Luchtvolume		m ³ /h	1250
Standaard bediening			Display
Buitendeel			
Afmetingen	B x H x D	mm	976 x 700 x 396
Gewicht		Kg	53,5
Geluidsdruk niveau		dB(A)	61
Koelleiding diameters	Vloeistof / gas	Inch(mm)	1/4 x 5/8
Leiding lengte (min - max)		m	3 / 25
Hoogteverschil max.		m	10
Koudemiddel			R32
Hoeveelheid koudemiddel		Kg	1,6
Voorgevuld tot		m	5
Extra koudemiddel		g/m	40
Bedrijfstemperaturen	Koelen	° C	-15 / 43
	Verwarmen	° C	-15 / 24



· Koudemiddel-beveiliging



- Verborgen LED-display, zowel touchscreen als knopbediening zijn beschikbaar.
- Gescheiden toevoer van koel- en verwarmingslucht.

Zij-aanzicht van filterontwerp voor gemakkelijke reiniging

Het filter heeft een gebruiksvriendelijk zij-aansluiting voor een eenvoudigere reiniging

