



## Vloer / Plafond

Standaard  Optioneel



Memory  
functie



Compact Design



Gemakkelijk te  
onderhouden



Hoog rendement



Intelligent  
ontdooien



Breed spannings  
Bereik



Groot temperatuur  
Bereik



Week timer



Centrale  
bediening



Controle op  
afstand



Bedrade  
Bediening



Wifi Controle

# Model "VLOER/PLAFOND"



Model		GUD35ZD/A-T	GUD50ZD/A-T	GUD71ZD/A-T	GUD100ZD/A-T	GUD125ZD/A-T
Koelcapaciteit	kW	3,5	5,0	7,0	10,0	12,5
SEER / Energielabel	W/W	7,7 / A**	6,1 / A**	6,1 / A**	6,3 / A**	6,1 / A**
Verwarmingscapaciteit	kW	3,8	5,6	8,0	12,0	13,5
SCOP / Energielabel	W/W	4,40 / A+	4,10 / A+	4,10 / A+	4,00 / A+	4,00 / A
Voeding	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	380/3/50	380/3/50
Voeding aansluiten op		Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	16T	16T
Bekabeling binnen-/ buitenunit	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
<b>Binnendeel</b>						
Afmetingen	B x H x D	mm	870 x 235 x 665	870 x 235 x 665	1200 x 235 x 665	1200 x 235 x 665
Gewicht	Kg		26	27	32	36
Geluidsdrukniveau	dB(A)		35	40	43	50
Luchtvolume	m <sup>3</sup> /h		650	850	1200	1800
Standaardbediening			Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood
<b>Buitendeel</b>						
Afmetingen	B x H x D	mm	818 x 596 x 302	818 x 596 x 302	892 x 698 x 340	940 x 820 x 460
Gewicht	Kg		39	49	52	96
Geluidsdrukniveau	dB(A)		50	51	56	56
Koelleiding diameters	Inch (mm)		1/4 x 3/8	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8
Leidinglengte (min – max)	m		3 / 30	3 / 35	3 / 50	3 / 75
Hoogteverschil max.	m		15	20	25	30
Koudemiddel			R32	R32	R32	R32
Hoeveelheid koudemiddel	Kg		0,78	1,0	1,6	2,5
Voorgevuld tot	m		7	7	7	7
Extra koudemiddel	g/m		16	22	22	22
Bedrijfstemperaturen ° C	Koelen		-15 / 52	-15 / 52	-15 / 52	-15 / 52
	Verwarmen		-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24



Standaard voorzien van infrarood afstandsbediening.



Optioneel bedrade bediening mogelijk.

## Voor grote prestaties